METAPACE

MP-78

METAPACE MP-78
Zuverlässiger 1D-/2D-Barcodescanner für mehr Mobilität

Technische Spezifikationen

SCANNER EIGENSCHAFTEN

Typ	2D Imager
Lichtquelle	Zielmuster: gelbe lineare 624-nm-LED
Beleuchtung	Zwei rote 645-nm-Super-LED
Bewegungstoleranz	Bis zu 130 mm/Sek. bei UPC
Druckkontrast	Min. 25 % Reflexionsunterschied
Scanwinkel	Drehung: 0–360 °; Neigung: ± 65 °; Schwenken: ± 65 °
Lesbare Codes	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, 2/5i, Koreanisch 3/5, GS1 DataBar, Base 32 (italienischer Pharmacode), PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postcodes

ELEKTRONIK

Stromversorgung	2.400-mAh-Lithium-Ionen-Akku; Betriebsdauer: 100 Stunden

SCHNITTSTELLEN

I/F Ports	Scanner: Micro-USB, Bluetooth 4.0 mit BLE (Class 2) Basisstation: USB, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX via RS485; Bluetooth

BESONDERHEITEN

Sturzfestigkeit	Beständig gegen mehrfache Stürze aus 1,5 m Höhe auf Beton
IP Schutzklasse	IP52

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % relative Feuchte, nicht kondensierend

GEHÄUSE

Abmessung (H x B x T)	17,5 x 6,6 x 9,9 cm Präsentationsstation: 7,1 x 9,4 x 12,2 cm
Gewicht	214 g; Präsentationsstation: 151 g
Farbe	Grauschwarz

GARANTIE

Dauer	36 Monate

Highlights

+ Bluetooth-Area-Imager für 1D-/2D-Barcodes
+ Zuverlässige Verbindung bei bis zu 10 m Reichweite
+ Bis zu 100.000 Scans mit einer Akkuladung (14 Stunden Betrieb)
+ Über 90 internationale vorinstallierte Tastaturlayouts
+ Unterstützt einfache Remoteverwaltung

AUSPACKEN
UND LOSLEGEN